

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm (Mieszanka 0/31,5 C_{90/3})
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Kruszywo przeznaczone do stosowania w drogownictwie i innych robotach inżynierskich.
3. Producent:
*Kopalnia Surowców Mineralnych S. Mroczek, T. Szczepański s.j.
 ul. Starogrodzka 38C, 78-500 Drawsko
 Kopalnia Drawsko*
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+
5. *Norma zharmonizowana: EN 13242:2002+A1:2007*
Jednostka notyfikowana: TZUS Praha s.p. nr jed. 1020
Certyfikat: 030-064147
6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wymiar kruszywa d/D		0/31,5	EN 13242:2002+A1:2007
Uziarnienie		G _A 85	
Wskaźnik kształtu		Sl ₂₀	
Gęstości: [g/cm ³][Mg/m ³]	-nasykowa w stanie luźnym	1,67 ± 0,1	
	-nasykowa w stanie utrzęsionym	1,85 ± 0,1	
	- objętościowa ziaren	2,67 ± 0,1	
	- ziaren wysuszonych w suszarce	2,61 ± 0,1	
	- ziaren nasyconych i powierzchniowo osuszonych	2,63 ± 0,1	
Zawartość pyłów		f ₅	
Odporność na rozdrabnianie		LA ₃₀	
Nasiakliwość WA ₂₄ [%]		0,9	
Zawartość siarczanów		AS _{0,2}	
Zawartość siarki całkowitej		S ₁	
Zawartość humusu		Barwa roztworu jaśniejsza od barwy roztworu wzorcowego	
Mrozoodporność		F ₂	
Wskaźnik piaskowy		75	
Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej		C _{90/3}	

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz. (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a)

MROCZEK ; WSPÓLNIK

(Nazwisko i stanowisko)

WSPÓLNIK

Sylvia Mroczek

(podpis)

Drawsko Pomorskie, 04.01.2023r.
 (miejsce i data wydania)