

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Kruszywo drobne 0/2 mm (Miał kamienny łamany 0/2 mm)
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Kruszywo przeznaczone do stosowania w drogownictwie i innych robotach inżynierskich.
3. Producent:
Kopalnia Surowców Mineralnych S. Mroczek, T. Szczepański s.j.
ul. Starogrodzka 38C, 78-500 Drawsko
Kopalnia Drawsko
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+
5. *Norma zharmonizowana: EN 13043:2002*
Jednostka notyfikowana: TZUS Praha s.p. nr jed. 1020
Certyfikat: 030-064147
6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wymiar kruszywa d/D		0/2	EN 13043:2002
Uziarnienie		G _F 85	
Tolerancja uziarnienia		G _{TC} 10	
Gęstości: [g/cm ³][Mg/m ³]	-naspowa w stanie luźnym	1,44 ± 0,1	
	-naspowa w stanie utrzęzionym	1,77 ± 0,1	
	-objętościowa ziaren	2,67 ± 0,1	
	-ziaren wysuszonych w suszarce	2,62 ± 0,1	
	-ziaren nasyconych i powierzchniowo osuszonych	2,64 ± 0,1	
Nasiąkliwość WA ₂₄ [%]		0,7	
Zawartość pyłów		f ₃	
Zawartość humusu		Barwa roztworu jaśniejsza od barwy roztworu wzorcowego	
Wskaźnik piaskowy		70	
Grube zanieczyszczenia lekkie		mLPC 0,1	
Kanciastość kruszyw drobnych		E _{cs} 35	

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz. (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a)

MROCZEK, WSPÓLNIK

(Nazwisko i stanowisko)

Drawsko Pomorskie, 04.01.2023r.
(miejsce i data wydania)

WSPÓLNIK

Sylwia Mroczek
(podpis)